

Nr. Crt.	Denumire Chetiala	Descriere Chetiala	Categorie chetiala	Tip Chetiala	Unitate de masura	Cantitate	Cost Unitar fara TVA	TVA	Total fara TVA	Total cu TVA	TRANSIA I													
											L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12		
1	Mecanica service mobil - Salariu net	Angajat cu CIM - 8 h/zi x 11 luni	1.1. Cheltuieli salariale	Ch. Fixa	luni	11.00	1,400.00	1,400.00	15,400.00	15,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
2	Mecanica service mobil - Contributi (Angajat + Angajator)	Angajat cu CIM - 8 h/zi x 11 luni	1.3. Contributi sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributi angajati si angajator)	Ch. Fixa	luni	11.00	994.00	994.00	10,934.00	10,934.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	
3	Electrician service mobil - Salariu net	Angajat cu CIM - 8 h/zi x 10 luni	1.1. Cheltuieli salariale	Ch. Fixa	luni	10.00	1,400.00	1,400.00	14,000.00	14,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
4	Electrician service mobil - Contributi (Angajat + Angajator)	Angajat cu CIM - 8 h/zi x 10 luni	1.3. Contributi sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributi angajati si angajator)	Ch. Fixa	luni	10.00	994.00	994.00	9,940.00	9,940.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	994.00	
5	Servicii contabilitate	Contract 11 luni	12. Cheltuieli financiare si juridice (notariale)	Ch. Fixa	luni	11.00	200.00	38.00	2,200.00	2,618.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	
6	Statie de reincarcare a sistemelor de aer conditionat cu refrigerant R-134a	- agent frigorific: R-134a; - caracteristici tehnice: - baza de date CLIMA - autoturisme: R-134a integrata; - presiune maxima de operare: 20 bar; - capacitatea recipientului pentru ulei recapat: 250ml; - nivel vacuum 0.02 mbar; - compresor: Bcc; - capacitate gaze necondensabile: manual; - supape HP si LP: automat; - furtunuri cu lungimea de 3m; - manometru HP si LP: analog de 80mm-puls liber; - pompa Longlife (patentata): da; - Eco Look (patentata): da; - pompa HPV; - dimensiuni: 617x532x957mm; - tensiune de alimentare electrica: 230V/50Hz.	4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altelae decat terenuri si imobile), inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderilor	Ch. Fixa	buc	1.00	11,968.36	2,273.99	11,968.36	14,242.35	14,242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	14242.35	
7	Statie de reincarcare a sistemelor de aer conditionat cu refrigerant R-1234yf	- agent frigorific: R-1234yf; - caracteristici tehnice: - baza de date CLIMA - autoturisme: R-1234yf integrata; - presiune maxima de operare: 20 bar; - actualizare interfata: USB; - artisa grafic monocrom si imprimanta; - artisa grafic monocrom si imprimanta; - actualizare interfata: USB; - baza de date CLIMA - autoturisme: R-1234yf integrata; - capacitatea recipientului pentru ulei recapat: 250ml; - nivel vacuum 0.02 mbar; - compresor: Bcc; - capacitate gaze necondensabile: automat, electronic; - supape HP si LP: automat; - furtunuri cu lungimea de 3m; - manometru de presiune butel; - manometru HP si LP: analog de 80mm-puls liber; - pompa Longlife (patentata): da; - Eco Look (patentata): da; - pompa HPV; - dimensiuni: 617x532x957mm; - tensiune de alimentare electrica: 230V/50Hz.	4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altelae decat terenuri si imobile), inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderilor	Ch. Fixa	buc	1.00	18,019.14	3,423.64	18,019.14	21,442.78	21,442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78	21442.78
8	Banc de lucru cu blat metalic avand lungimea de 1,5 metri	Banc de lucru metalic tip 304 L1500 (10206402) & 304 MCA (10204058). Bancul urmatoarele dimensiuni de gabarit: 1500x800x920mm si o masa neta de 43kg. Este prevazut cu un blat metalic laminat avand urmatoarele dimensiuni: 1500x800x30mm si o masa neta de 53kg. Este de asemenea prevazut cu doua dulapuri, fiecare a dimensiuni: 495x550x640mm, continand cate un sertar si un dulap cu doua spatii de depozitare.	4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altelae decat terenuri si imobile), inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderilor	Ch. Fixa	buc	1.00	2,806.57	533.25	2,806.57	3,339.82	3,339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82	3339.82
9	Menighina profesionala, care se monteaza pe banc	Menighina profesionala cu baza fixa, care se monteaza pe banc. Este fabricata din fonta de calitate, iar falciile sunt din otel si pot fi inlocuite. Include o nicovata. Include o garantie de doi ani impotriva deteriorarii. Caracteristici tehnice: - latimea falciilor: 150mm; - deschiderea falciilor: 150mm; - masa neta: 22.1kg.	4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altelae decat terenuri si imobile), inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare functionarii intreprinderilor	Ch. Fixa	buc	1.00	799.16	151.84	799.16	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00	951.00

[Handwritten signature]

10	Baterie filtranta, furtun autoturisme	Caracteristici tehnice: - diametru de racordare de 3/8" si file; debit: 1250ltr./min; - presiune de lucru: 0-10bar; - temperatura: 5'-60°C.	Ch. Fixa	buc	1.00	1,341.45	254.88	1,341.45	1,596.33	1,596.33	1596.33								
11	Pistol pneumatic de insurubat/desurubat si trusa de chel ubulare	Caracteristici tehnice: - cuplu de lucru: 880Nm; - cuplu maxim: 950Nm; - consum de aer: 135,94 ltr/1/min; - presiune de operare: 6,20bar; - viteza de rotatie: 6,500rpm; - puterea/prestinta zgomotului: 107,1/9,6dB(A); - vibratie/incertitudine: 9,44/3,78m/s²; - masa neta: 2,02kg.	Ch. Fixa	buc	1.00	1,579.29	300.07	1,579.29	1,879.36	1,879.36	1879.36								
12	Multimetru digital 5 in 1	Caracteristici tehnice: - tensiune AC (acuratete): 4V, 400V (±0.8%), 600V (±1.5%); - tensiune DC (acuratete): 0-400mV, 400V (±0.7%), 600V (±1.0%); - curent AC (acuratete): 40mA, 400mA (±1.5%), 10A (±3.0%); - curent DC (acuratete): 40mA, 400mA (±1.2%), 10A (±2.0%); - rezistenta (acuratete): 400Ω, 4MΩ (±1.2%), 40MΩ (±2.0%); - capacitanza (acuratete): 4nF, 40μF (±3%), 200μF (±8%); - temperatura (acuratete): -20°C - 0°C (±5%), 0°C - 20°C (±3%); 20°C - 400°C (±2%); - frecventa (acuratete): 9,999Hz (±2.0%), 99,99Hz, 9,999kHz (±1.5%), 99,99kHz, 199,99kHz (±2.0%); - ciclu de functionare: 0,1%-99,9% (±3,0%); - continuate sonora; - test pentru diode; - cifre x inaltime: 7 x 19mm; - indicator pentru baterie scazuta; - baterii furnizate: 1x9V; - permitte memorarea informatiilor si se opreste automat; - conformitate: IEC 1010; - umiditate: 30-90% (±8%); - gama de masurare pentru sunet: 35-100dB (±5dB at 94dB); - gama de masurare pentru lumina: 0-40,000Lux (±5%) (x10); - dimensiuni: 178 x 85 x 40mm; - masa neta: 320g.	Ch. Fixa	buc	1.00	504.23	95.80	504.23	600.03	600.03	600.03								
13	alternator	Ecran LCD mare. Tensiune nominala a bateriei testate: 12V Sisteme de standarde: DIN, EN, IEC, JIS, SAE Domeniul de incarcare: 100-800 CCA* DIN 100-1400 CCA* EN 100-1400 CCA* SAE 100-800 CCA* IEC 100-1400 CCA* SAE Explicatii: CCA = Cold Cranking Amps = Curent de pornire "la rece"	Ch. Fixa	buc	1.00	1,232.04	234.09	1,232.04	1,466.13	1,466.13	1466.13								
14	Set chel de montare/demontare electromotoare si flutii de alternatoare	Contine: - Imbusuri cu tubulatura patrat de 1/2": TRX-Star* - T50-31T - M10-31T x 113mm, T50-31T Ø19.40 x 65mm, T50-31T Ø19.40 x 113mm, drepte - M10-31T Ø13.60mm x 112mm, M10-31T Ø14mm x 83mm, M10-31T Ø19.40 x 65mm, M10-31T Ø19.40 x 112mm, 10mm Hex Drive; 10mm Socket-33T Ø19.40, 10mm Socket - 21mm Hex - Adaptor hex: 17 (X2), 22, 19 x 28, 22 x 28mm - Adaptor spline: 33T-Ø17,90mm, 33T-Ø19,40mm (X3) - Adaptor retund: Ø35mm - 4pin, Ø40mm 3pin - Bituri: Hex; M8, M10 x 75mm, M10 x 100mm, Socket; 10mm x 75mm, spline; M8, M10 x 65mm, M8, M10 x 75mm, M10 x 100mm, M10 x 140mm, TRX-Star*; T40, T50 x 75mm, T50 x 100mm - Adaptor: 1/2" Sq Drive x 10mm Hex	Ch. Fixa	buc	1.00	608.88	115.69	608.88	724.57	724.57	724.57								
15	Dispozitiv pentru montarea/demontarea curelei de inchidere	Dispozitiv pentru instalarea curelelor de transmisie elastice sau elastice montate pe sistemele de actiunare auxiliare moderne, cum ar fi alternatorul sau servodirectia.	Ch. Fixa	buc	1.00	195.03	37.06	195.03	232.09	232.09	232.09								
16	Dulap mobil cu 6 sertare echipat cu trusa de scule electrice, 290 piese	Dulap mobil cu 6 sertare echipat cu trusa de scule pentru electricieni, continand 290 piese	Ch. Fixa	buc	1.00	4,038.61	767.34	4,038.61	4,805.95	4,805.95	4805.95								

82

82

